

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1. **Kupující:** Obec Štipoklasy
se sídlem: Štipoklasy 20, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00640409
zastoupený: Radkem Křivánkem, starostou

(dále jen „kupující“)

a

2. **Prodávající:** HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o
se sídlem: Novodvorská 803/82, 142 00 Praha
IČ: 60743603
DIČ: CZ60743603
zastoupená: Ivanem Rejdou, jednatelem
bankovní spojení: 6206122/0800

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího za podmínek v této smlouvě uvedených dodat kupujícímu následující produkty o stanoveném množství a jakosti, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto stroji:
- Elektrocentrála, HONDA - Třífázová elektrocentrála ECT 7000G AVR (7/6.5kW) v množství 1 kusu.
 - Motorová pila, STIHL MS 261 37/RS s lištou 37 cm, v množství 1 kusu.
 - Kalové čerpadlo elektrické, HCP 50ASH22.2 400 V v množství 1 kusu.
- (dále jen „předmět koupě“).
2. Oproti shora popsanému závazku prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a tento předmět koupě mu ve stanoveném množství dodat, se kupující zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
3. Dodaný předmět koupě musí být nový s plnou tovární zárukou, kupující bude jejich prvním uživatelem.

4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří technická specifikace (technické listy) předmětu koupě v českém jazyce.
5. Součástí dodávky předmětu koupě je dodání na místo plnění zakázky.
6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí (tj. potvrzením dodacího listu kupujícím/podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami); tímž okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě, popř. jeho části. Současně s dodávkou celého předmětu plnění předá prodávající kupujícímu veškeré potřebné dokumenty k produktům, zejména záruční listy, návody k obsluze a údržbě produktů a ostatní dokumenty nutné pro nakládání (užívání) produktů. Návody budou dodány v českém jazyce.

3. DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 3 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o konkrétním dni dodání předmětu koupě minimálně 3 pracovní dny předem, konkrétní čas bude stanoven dohodou smluvních stran.
3. Místem plnění (dodání předmětu koupě) je Obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20, 284 01 Kutná Hora, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
4. O předání a převzetí předmětu koupě bude pořízen předávací protokol s uvedením identifikačního údajů o produktech.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě, pokud tento nesplňuje podmínky ujednané dle smlouvy, zejména pokud nebyl dodán ve sjednaném druhu, množství, jakosti či čase, popř. bez součástí a příslušenství dle smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě též, pokud nejpozději se produkty nebyly kupujícímu předány dokumenty uvedené v čl. 2. odst. 6 smlouvy.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za předmět koupě je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH (v Kč)	Výše DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
100 473	21 099,33	121 572,33

2. Výše uvedená celková cena je cena maximální, nejvýše přípustná a jedná se o cenu konečnou.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s realizací této smlouvy, tj. zahrnuje zejména náklady na dopravu do místa plnění včetně předání dle čl. 2 odst. 6 této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, který je oprávněn fakturovat cenu předmětu koupě po protokolárním předání a převzetí stroje.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Kupující připouští elektronickou formu fakturace.

6. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude splatná min. ve lhůtě do 14 dnů od data doručení faktury kupujícímu. Faktura bude považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura bude uhrazena ze strany kupujícího bezhotovostní formou.

5. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Prodávající poskytuje na předmět koupě, včetně všech jeho součástí a příslušenství, záruku za jakost o době trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu koupě.

6. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD – REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ

1. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamacie) bude kupující u prodávajícího písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).
2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl povinen stroj převzít, se do záruční doby nepočítá.

7. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětů koupě kupujícímu do stanoveného místa plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamacie dle čl. 6. odst. 2 smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu uhradit v případě, že poskytne kupujícímu zdarma k plnému užívání náhradní stroj obdobných parametrů.
3. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění druhé smluvní straně, nestanoví-li smlouva jinak.
5. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

8. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. Za podstatné porušení smlouvy (důvod k odstoupení od smlouvy) obě smluvní strany považují především:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním stroje kupujícímu o více než 10 kalendářních dnů oproti sjednanému termínu dodání stroje dle čl. 3. odst. 1 smlouvy,
 - b) prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny prodávajícímu po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - c) neodstranění (kupujícím prokazatelně nahlášené) záruční vady stroje ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího oznámení prodávajícímu nebo
 - d) opakovaný (minimálně třikrát) výskyt vady na předmětu koupě v záruční době.
3. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy do 30 kalendářních dnů od právních účinků odstoupení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.
2. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena též pouze elektronickou formou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě

Ve Štipoklasech dne 14. 8. 2025



Radek Křivánek, starosta

V Praze dne 13. 8. 2025



Ivan Rejda
jednatel

HW-Hommel Hercules
Werkzeughandel CZ/SK s.r.o.
Novodvorská 803/82
CZ-142 00 Praha 4
DIČ CZ 60743603
IČ DPH SK 4020268494
V.

Příloha č. 1 k VZ „Dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Štipoklasý“

Technické specifikace nabízených výrobků:

1. Elektrocentrála

HONDA Třífázová elektrocentrála ECT 7000G AVR (7/6.5kW)

Tato spolehlivá a dostatečně výkonná třífázová elektrocentrála ECT7000G má odolnou konstrukci, spolehlivý motor a mimořádně odolný alternátor. Máme tak schopnost dodávat maximální výkon pro napájení třífázových spotřebičů jak v nejtěžších pracovních podmínkách profesionálního použití, tak i v domácích podmínkách např. při řešení nouzových situacích výpadku dodávek el. proudu.

Kód produktu: ECT7000GAVR

Výrobce: Honda

Třífázová benzínová elektrocentrála střídavého napětí ECT 7000G AVR s výkonem max. 7,0 kVA/4,0 kVA. Soustava je uložena na pružných silentblocích ve vyztuženém rámu. Vhodná ke svícení, napájení ručního elektronářadí, elektromotorů, svařovacích agregátů a všech ostatních třífázových spotřebičů. Hmotnost 79 kg.

Tato robustní, benzínová elektrocentrála střídavého napětí je svým výkonem max. max. 7,0 kVA (3 f.) / 4,0 kVA (1 f.) je osvědčenou stálicí pro ryzí profíky. Pro napájení spotřebičů typu osvětlení, ručního elektronářadí, elektromotorů nebo svařovacích agregátů, bouracích kladiv, míchaček betonu, ponorných čerpadel nebo přístrojů s elektronikou apod., se za roky prodeje stala vzorem pro stavební třífázové elektrocentrály. Svými rozměry se hodí do pojízdných autodílen, opravárenských vozů pro práci v terénu nebo na stavenišťe při zakládání staveb apod. Celá soustava je uložena na pružných silentblocích ve vyztuženém rámu, svařeném z ocelových trubek o průměru 25 mm. Ten zajišťuje mimořádnou ochranu soustavy proti případnému poškození a zároveň slouží jako transportní madlo pro snadnou manipulaci. Vzhledem ke své hmotnosti je možné elektrocentrálu opatřit transportním kolovým podvozkem. Proto, aby alternátor produkoval napětí 400V / 230V / 50Hz, je motor opatřen automatickým, mechanickým regulátorem otáček tak, aby při jakémkoliv odběru proudu byly otáčky motoru konstantní ve výši 3000 ot./min.

Elektrocentrála je opatřena zásuvkami 1x CEE (16A 400V) a 1x Schuko (16A 230V). Ovládání elektrocentrály je velice snadné a jednoduché. Stačí natankovat, elektrocentrálu postavit na vodorovnou plochu, zkontrolovat olejovou náplň motoru, nastartovat zatažením za rukojeť ručního startéru, počkat pár vteřin na ustálení chodu motoru a do příslušné zásuvky připojit napájený spotřebič. Elektrocentrála splňuje veškeré nároky na elektrickou bezpečnost a je opatřena ochrannými prvky jako je ochrana motoru proti úniku oleje nebo alternátoru proti přetížení. Robustní a pevná konstrukce rámu se nekrouť a spolehlivě tlumí působení vibrací od motoru na podklad. Snižuje se tak hluchost elektrocentrály a práce je potom příjemnější. Údržba elektrocentrály je zcela nenáročná a spočívá v základní údržbě benzínového motoru.

Technické specifikace	ECT 7000G AVR
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm)	800 x 550 x 540

Startování	Ruční
Elektrický výstup	400V / 230V / 50Hz
Maximální výkon (VA)	7000 / 4000
Technologie regulace el.výstupu	AVR
Objem palivové nádrže (litrů)	6,2
Provozní doba při jmenovité zátěži (hod)	3
Model motoru	Honda GX 390
Suchá hmotnost (kg)	79
Třída krytí	IP 23
Garantovaná hladina hluku - dB(A)	97
Systém zapalování	Digitální CDI s proměnným předstihem
Vrtání a zdvih (mm)	88 x 64
Typ elektrocentrály	Jednofázový / Třífázový
Chlazení	Nucené vzduchem
Jmenovitý proud (A)	17,4 / 10,1

Jmenovitá frekvence (Hz)	50
Jmenovité napětí (V)	230 / 400
Jmenovitý výkon (VA)	4000 / 6500
Zdvihový objem (cm ³)	389
Objem olejové náplně (litrů)	1,1
Typ motoru	4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV
Pracovní otáčky motoru (ot.min ⁻¹)	3000



2. Motorová pila

STIHL Motorová pila MS 261 37/RS s lištou 37 cm

Špičková legendární motorová pila s benzinovým motorem o výkonu 3 kW. Perfektní na odvětvování, probírku, kácení i přípravu palivového dřeva. Úsporná pila s nízkými vibracemi. Univerzálně použitelná při ošetřování lesních kultur a hustých porostů, při probírce tyčoviny a slabých stromů, při stavebních pracích a při řezání palivového dříví.

- Víko řetězky s maticemi zajištěnými proti ztrátě.
- Dekompresní ventil pro nižší tažnou sílu při startování.
- Moderní HD2 filtr z polyethylenu pro zachycení i jemného prachu, odpuzuje vodu a olej a snadno se čistí.
- ElastoStart pro ještě efektivnější startování.
- Matice krytu zajištěné proti ztrátě.

Součástí výrobku je vodící lišta, pilový řetěz, plastový ochranný kryt lišty, nářadí (kombiklíč na výměnu řetězu a výměnu zapalovací svíčky) + malý šroubovák (např. na seřízení otáček motoru), český návod.

Technická data

Zdvihový objem 50,2 cm³

Výkon 3 kW

Hmotnost 4,9 kg

Hmotnost na jednotku výkonu 1,6 kg/kW

Délka lišty 37 cm

Dělení řetězu .325"

Tloušťka řetězu 1,6 mm

Typ řetězu STIHL Rapid Super (RS)

Objem palivové nádrže 0,50 l

Hladina akustického tlaku dB(A) 2) 105

Hladina akustického výkonu dB(A) 2) 116

Hodnota vibrací vlevo 3,5 m/s²

Hodnota vibrací vpravo 3,5 m/s²

CO₂ 853 g/kWh

Otáčky při maximálním výkonu 10.000 ot./min

Výbava motorové pily STIHL MS 261

Dekompresní ventil - Filtr HD2 - ElastoStart - Olejové čerpadlo s regulací - Matice krytu jištěné proti ztrátě - STIHL 2-MIX - Antivibrační systém - Jednopáčkové ovládání - Kompenzátor - Systém mazání řetězu Ematic - Ohřívání karburátoru teplým vzduchem - Uzávěr nádržky pro snadné otvírání a zavírání - Dlouhodobý systém filtrace vzduchu - Technologie čtyř kanálů



3. Kalové čerpadlo elektrické

HCP 50ASH22.2 400 V, kalové čerpadlo s chlazeným pláštěm

Kompaktní ponorné čerpadlo s chlazeným pláštěm pro čerpání kapalin, obsahujících abrazivní částice. Hladký chod zajišťuje dvojité mechanická ucpávka mazaná olejovou náplní, která je ze strany média chráněna přídatným guferem. Čerpadlo chrání doplňková ochrana el. motoru před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování oběžného kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze. Oběžné kolo čerpadla je vyrobeno ze slitiny s vysokým obsahem chromu (HCR), tepelně zpracováno a zpevněno. Vyniká vysokou odolností proti otěru. Plášť čerpadla a motoru, sací síto, hřídel a veškerý spojovací materiál je z nerez oceli. Sací víko je vyrobeno z perlitické litiny a kaleno na 50HRC. Ostatní části jsou vyrobeny ze šedé litiny.

Použití:

čerpání vody znečištěné obsahem písku a bahna do 10%

doly, rudný průmysl, kanály a nádrže s usazeninami pevných látek

stavebnictví – zakládání staveb, ražba tunelů, výkopové práce

jsou vhodná na odčerpávání odpadních vod z budov, hotelů, průmyslových provozů

Výhody

Robustní a odolná konstrukce

Kvalitní materiály

Značková ložiska a ucpávky

dostupný servis a náhradní díly

Vlastnosti

Dvojitá ucpávka mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem - garantuje dlouhou životnost

Tepelná ochrana integrovaná přímo v motoru.

Dodávka s kabelem 15 m

Maximální teplota čerpané kapaliny: 40°C

Hustota do: 1100 kg/m

Elektromotor čerpadla je obtékán čerpanou kapalinou, a proto je čerpadlo vhodné pro čerpání rozlehlých nádrží s nízkou úrovní hladiny

Výtlak [m]: 25

Průtok [m³/h]: 39

Napětí [V]: 400

Kabel [m]: 15

Krytí: IP68

Výtlačná přípojka [coul]: 2" / C52

Plovák: Ne

Průchodnost čerpadla [mm]: 10

Ucpávka: Mechanická dvojitá

Výkon [kW]: 2,2

Max. teplota média [°C]: 40

Oběžné kolo: otevřené

Hloubka ponoru [m]: 10

Řezací zařízení: Ne

Regulace otáček: Ne

Hmotnost: 39 kg

